

VARILLA CORRUGADA



GRUPO VITA

“

La Varrilla cumple con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales. NMX-B-506-CANACERO-2011, ASTM-A615M y ASTM-A706M Para cada producto se expide un certificado de calidad asegurando el cumplimiento de acuerdo a la norma correspondiente.

”

VARILLA CORRUGADA R-42						
n°	Diámetro		Peso		N° aprox de varillas x ton	Propiedades de Doblado Diámetro de mandril
	pulg	mm	lb/pie	kg/m		
	a					
3	3/8	9.5	0.38	0.56	150	3.5 d
4	1/2	12.7	0.67	0.99	84	3.5 d
5	5/8	15.9	1.04	1.55	53	3.5 d
6	3/4	19.1	1.5	2.24	37	5.0 d
8	1	25.4	2.67	3.98	21	5.0 d
10	1 1/4	31.8	4.71	6.23	13	7.0 d
12	1 1/2	38.1	5.99	8.94	9	8.0 d

VARILLA CORRUGADA GRADO 6000					
N°	Diámetro		Peso	N° aprox de varillas x ton	Equivalencias con R-42
	pulg	mm	kg/m		
1.5	3/16	4.8	0.149	1253	alambres 1/4'
2	1/4	6.4	0.248	667	5/16
2.5	5/16	7.9	0.388	343	3/8

